

SafeToGo[®] Solo est un lecteur flash en USB 3.0 très robuste qui protège vos données sensibles lors de vos déplacements



CARACTÉRISTIQUES

Sécurité de type professionnel
Données protégées par mot de passe
Chiffrement 100% matériel (AES 256 bits XTS)
Simplicité du plug-and-play
De hautes performances mais un petit format
Anti attaque par force brute
A l'épreuve des chocs et puce recouverte de résine
Démarrage rapide



CHIFFREMENT MATÉRIEL

Module matériel AES 256 bits XTS, module matériel RSA 2048 bits



INTERFACE

USB 3.0 à haute vitesse, rétrocompatible en USB 2.0 et en USB 1.1



COMPATIBILITÉ

Windows 7-10 et Mac



VITESSE DE TRANSFERT

5 Go/sec en USB 3.0, 480 Mo/sec en USB 2.0, 12 Mo/sec en USB 1.1 (vitesses théoriques)



ENVIRONNEMENT

Températures supportées de 0°C à 70°C



DIMENSIONS

56,7 mm x 17,6 mm x 6,5 mm



CAPACITÉ

La SafeToGo[®] Solo est actuellement disponible en 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go

AVANTAGES DE LA SAFETOGO[®] SOLO

PROTECTION PAR MOT DE PASSE OBLIGATOIRE

Le mot de passe permanent peut lui seul donner accès aux données que vous stockez sur votre lecteur sécurisé.

CHIFFREMENT MATÉRIEL AUTOMATIQUE

La SafeToGo[®] Solo offre un chiffrement matériel complet des données, avec une seule puce de sécurité embarquée qui ne peut être contournée et qui chiffre en AES 256 bits.

CONFIGURATION SIMPLE POUR L'UTILISATEUR

Le chiffrement est complètement transparent, et aucune installation de logiciel ni de droits d'administration ne sont nécessaires.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Si une SafeToGo[®] Solo est laissée sans surveillance sur un ordinateur, un minuteur la verrouillera automatiquement au bout d'un certain laps de temps personnalisable.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES PAR FORCE BRUTE

Un compteur de tentatives de mot de passe est intégré, et l'utilisateur est averti des saisies incorrectes.

DÉMARRAGE RAPIDE

Déverrouillez la SafeToGo[®] Solo une seconde seulement après l'avoir branchée.

CONSTRUCTION SOLIDE

Son enveloppe en métal et son capuchon solide garantissent au lecteur de survivre à une utilisation intensive.

RÉINITIALISATION TOTALE

La SafeToGo[®] Solo peut être entièrement vidée et rétablie aux paramètres d'usine.

DESIGN COMPACT

La SafeToGo[®] Solo s'insère dans les ports USB les plus serrés, même les emplacements étroits de nombreux notebooks.

ZÉRO ÉCHEC

La SafeToGo[®] Solo a un taux de défaillance matériel inférieur à 0,1% !

CLÉ UNIQUE GÉNÉRÉE ALÉATOIREMENT

Les clés de chiffrement sont générées aléatoirement (par le biais de l'ANSI X9.31 RNG) lors de la configuration utilisateur, ne laissant aucune porte dérobée.

CONTACT COMMERCIAL



Immeuble Le Noblet - Hall A
1 bd Charles de Gaulle
92700 Colombes
Tél. : +33 (0)1 499 733 00